

Сцепка МК

00.55.00.РЭ Руководство по эксплуатации

1. Назначение.

Сцепка МК устанавливается на сцепное устройство мотокультиватора. Используется для присоединения к мотокультиватору и настройки рабочих параметров навесных орудий производства ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод» (ЗАО «ВРМЗ») предназначенных для применения со сцепкой данной конструкции. Подбор сцепки к конкретной марке и модели мотокультиватора реализован на официальном сайте ЗАО «ВРМЗ».

2. Устройство и технические характеристики.

ЗАО «ВРМЗ» производит сцепки МК двух типов. Конструкция сцепки типа 1 (две регулировки) обеспечивает регулировку рабочей высоты орудия и угол наклона стойки орудия в вертикально-продольной плоскости (относительно оси мотокультиватора). Состоит из сварного корпуса (две щеки, упорная пластина, детали для крепления в сцепном устройстве культиватора), крепежа и регулировочной скобы с отверстиями. Конструкция сцепки типа 2 (три регулировки) дополнительно к регулировкам сцепок типа 1 обеспечивает регулировку орудия в вертикально-поперечной плоскости. Состоит из сварного корпуса с фланцем, узла крепления в сцепном устройстве культиватора, крепежа и регулировочной скобы. Для сцепок обоих типов угол наклона навесного орудия от вертикального положения в вертикально-продольной плоскости регулируется в пределах $\pm 20^\circ$. Для сцепок типа 2 угол наклона навесного орудия в вертикально-поперечной плоскости регулируется в пределах $\pm 27,5^\circ$. Технические характеристики сцепок приведены в таблице.

Обозначение	Наименование	Тип	Габар. размеры, L x B x H, мм	Масса, кг	Обозначение	Наименование	Тип	Габар. размеры, L x B x H, мм	Масса, кг
02.05.10.00.00	Минисцеп К	1	151x88x20	0,25	38.55.10.00.00	Сцепка FY-ST 75A	2	303x34x96	1,72
12.55.10.00.00	Сцепка "Тарпан"	1	278x60x105	1,65	38.55.30.00.00	Сцепка FY-ST 75A	2	290x120x103	3,30
12.55.30.00.00	Сцепка "Тарпан"	1	290x120x103	4,47	39.55.10.00.00	Сцепка Eurosystems Z2; Z3	1	227x38x172	3,38
16.55.00.00.00	Сцепка Мини Нг	1	255x39x103	1,45	39.55.30.00.00	Сцепка Eurosystems Z2; Z3	2	315x120x172	3,42
17.55.30.00.00	Сцепка Мини Н	2	265x120x103	2,60	40.05.30.00.00	Сцепка Hobby 500	2	338x141x103	4,00
20.55.30.00.00	Сцепка V	2	366x120x111	3,60	41.55.10.00.00	Сцепка Sun Garden T 240	1	299x39x85	1,70
20.55.35.00.00	Сцепка V400; V440	2	290x120x103	3,22	42.55.10.00.00	Сцепка FY-ST 75A	2	238x120x101	1,72
21.55.12.00.00	Сцепка V 585; V	1	349x54x264	2,12	43.55.30.00.00	Сцепка FY-ST 75A	2	290x120x103	3,30
21.55.30.00.00	Сцепка V	2	366x120x111	3,24	43.55.10.00.00	Сцепка DDE 380	1	238x120x125	2,35
21.55.37.00.00	Сцепка V 585; V 445	2	363x120x103	3,40	44.55.30.00.00	Сцепка PG Montana	2	368x120x103	2,95
24.55.10.00.00	Сцепка Pubert Primo	1	247x80x85	2,00	46.55.30.00.00	Сцепка V 600	2	390x120x103	3,90
24.55.30.00.00	Сцепка Pubert Primo	2	252x120x103	2,50	51.55.10.00.00	Сцепка DDE V 600 II	1	269x36x119	1,70
29.55.10.00.00	Сцепка Lilli	1	240x22x123	1,85	54.55.10.00.00	Сцепка Sturm GK 8355	1	238x24x128	1,63
29.55.20.00.00	Сцепка Lilli	1	200x22x85	1,25	55.55.10.00.00	Сцепка RedVeg 32650	1	280x24x125	1,63
32.55.10.00.00	Сцепка Евросистем	1	339x130x106	2,60	61.55.30.00.00	Сцепка GF T 52	2	385x120x119	3,00
32.55.13.00.00	Сцепка Stiga Silex	1	339x130x126	2,50	63.55.10.00.00	Сцепка Efco MZ 2075	1	296x78x85	1,90
32.55.30.00.00	Сцепка Евросистем	2	347x130x115	3,35	64.55.10.00.00	Сцепка AL-CO 5065	1	265x110x104	2,64
33.55.10.00.00	Сцепка MTD T 330	1	249x38x85	1,40	64.55.30.00.00	Сцепка AL-CO 5065	2	273x120x142	3,18
34.55.30.00.00	Сцепка MTD T 245	2	315x120x103	2,65	65.55.10.00.00	Сцепка PATRIOT Dallas-2	1	356x120x136	2,60
35.55.00.00.00	Сцепка Pubert Quatro	2	278x120x112	2,85	65.55.30.00.00	Сцепка PATRIOT Dallas-2	2	398x120x136	3,10
37.55.10.00.00	Сцепка WM 1760	1	271x120x115	2,58	67.55.30.00.00	Сцепка HUNDAI T 800 (850)	2	363x120x103	3,00

3. Комплектность.

В комплект сцепки входит:

- сцепка 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.

4. Установка сцепки на мотокультиватор и навесных орудий на сцепку.

- установите и закрепите сцепку в сцепном устройстве мотокультиватора пластиной упорной вверх (при необходимости возможна установка сцепки пластиной упорной вниз);
 - установите на мотокультиватор соответствующий требуемому виду обработки почвы грунтозацеп или колёса универсальные металлические (КУМ);
 - используя крепеж из состава сцепки, отверстия в стойке навесного орудия и щеках корпуса сцепки установите навесное орудие на необходимой высоте;
 - используя крепеж из состава сцепки, отверстия в стойке навесного орудия, упорной пластине корпуса сцепки и регулировочной скобе установите требуемый угол наклона навесного орудия в вертикально-продольной плоскости, регулировочную скобу при этом необходимо развернуть из транспортного положения в рабочее (см. рис.);
 - (только для сцепки типа 2) при необходимости, установите нужный угол наклона навесного орудия в вертикально-поперечной плоскости (например, для компенсации поперечного наклона мотокультиватора при работе с плугом);
 - по окончании установки и регулировки надёжно затяните все крепежные соединения.
- Более подробно настройка навесных орудий описана в руководствах к навесным орудиям.

5. Инструкция по технике безопасности.

Проверьте исправность сцепки, надёжность затяжки резьбовых соединений. При работе, регулировке, обслуживании сцепки используйте защитные перчатки.

6. Техническое обслуживание и хранение.

По окончании работы произведите осмотр и очистку сцепки. Обрабатывайте резьбовые соединения и детали, не имеющие лакокрасочного покрытия, смазкой типа "Литол-24". Хранить изделие рекомендуется в сухом проветриваемом помещении, защищенном от воздействия атмосферных осадков. Не допускайте хранения изделия в одном помещении с химически активными веществами.

8. Гарантийные обязательства.

Завод-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия действующей конструкторской и технической документации. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем требований по эксплуатации и хранению – 12 месяцев. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности по гарантии, если: - истек срок гарантийной эксплуатации; - предъявленное изделие разукрупнено; - при отсутствии руководства по эксплуатации или при отсутствии в нём отметки торгующей организации (штамп и дата продажи); - изделие использовалось не по назначению; - потребитель заменил (доработал) детали изделия на детали, не предусмотренные конструкцией; - изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований по эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенных в руководстве по эксплуатации изделия, небрежного с ним обращения или нанесения механических повреждений; - изделие подвергалось таким внешним факторам, как природные явления стихийные или экологические бедствия. Гарантия не распространяется на различные материалы (крепежные детали). Предприятие-изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его потребительских качеств.

9. Порядок предъявления рекламации.

В случае выявления недостатков в период гарантийного срока работы изделия необходимо обратиться в торгующую организацию или завод-изготовитель по адресу: РФ, 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Производственная зона г. Всеволожск, Южное шоссе, №144, литера А. Тел./факс (812) 9600336, (812) 9600339, (81370) 95828, e-mail: vrmz@mail.ru, сайт: www.vrmz.org, www.vrmz.pf. При возврате изделия завод-изготовителю торгующей организацией, оно должно быть очищено от загрязнений и полностью укомплектовано. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между продавцом и покупателем, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. Свидетельство о приёмке и продаже.

Изделие: Сцепка МК Представитель ОТК: _____
обозначение (артикул) подпись расшифровка подписи
 соответствует ТУ 4736-008-05752207-2016 и признана годной для эксплуатации.
 Продавец: _____
подпись расшифровка подписи
 Дата продажи: « _____ » _____ 20__ г.

